



Серия DL

Светильник Downlight встраиваемый одно- или двухламповый круглый диаметром 230 мм с горизонтальным источником света.

Отражатель и рамка из поликарбоната, коробка к блокам питания РР. Отражатель с алюминиевым напылением, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники можно дополнить рассеивателями из поликарбоната, увеличивающими степень защиты до IP44, решеткой-турбораст для ограничения слепящего эффекта, а также декоративным стеклом. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала.

Источник света – компактные люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42 Вт; энергосберегающие лампы E14, U27. Серийное производство — цвет: белый.

Серия DLC

Светильники DLC под компактные люминесцентные лампы. Это круглые светильники диаметром 260 мм с горизонтальным источником света.

Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала.

Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26 Вт; энергосберегающие лампы E14, E27. Серийное производство — цвет: белый, серебро.

Серия DLQ

Светильники DLQ под компактные люминесцентные лампы. Это квадратные светильники диаметром 270 мм с горизонтальным источником света.

Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала.


Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26 Вт; энергосберегающие лампы E14. Серийное производство — цвет: белый, серебро.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

СПЕЦИФИКАЦИЯ

DL — ОДИНАРНЫЙ



Светильник встраиваемый.

Выпускается под одну или две лампы, комплектуется зеркальным отражателем.

Варианты исполнения:

С – укомплектован индуктивным пускорегулирующим аппаратом, компенсированный.

Е – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом.

Д – укомплектован электронным пускорегулирующим аппаратом, регулируемый цифровой DALI.


М – укомплектован блоком аварийного питания

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
DL-1013C	TC-D	G24d-1	1x13	1500	8
DL-1018C	TC-D	G24d-2	1x18	1500	8
DL-1026C	TC-D	G24d-3	1x26	1500	8
DL-2013C	TC-D	G24d-1	2x13	1500	8
DL-2018C	TC-D	G24d-2	2x18	1500	8
DL-2026C	TC-D	G24d-3	2x26	1500	8
DL-1018C-M	TC-D	G24d-2	1x18	1500	8
DL-1026C-M	TC-D	G24d-3	1x26	1500	8
DL-1013E	TC-DEL	GX24q-1	1x13	1500	8
DL-1018E	TC-DEL	GX24q-2	1x18	1500	8
DL-1026E	TC-DEL	GX24q-3	1x26	1500	8
DL-1032E	TC-TEL	GX24q-3	1x32	1500	8
DL-1042E	TC-TEL	GX24q-4	1x42	1500	8
DL-2013E	TC-DEL	GX24q-1	2x13	1500	8
DL-2018E	TC-DEL	GX24q-2	2x18	1500	8
DL-2026E	TC-DEL	GX24q-3	2x26	1500	8
DL-2032E	TC-TEL	GX24q-3	2x32	1500	8
DL-2042E	TC-TEL	GX24q-4	2x42	1500	8
DL-1018E-M	TC-DEL	GX24q-2	1x18	1500	8
DL-1026E-M	TC-DEL	GX24q-3	1x26	1500	8
DL-1032E-M	TC-TEL	GX24q-3	1x32	1500	8
DL-1042E-M	TC-TEL	GX24q-4	1x42	1500	8
DL-2018E-M	TC-DEL	GX24q-2	2x18	1500	8
DL-2026E-M	TC-DEL	GX24q-3	2x26	1500	8
DL-2032E-M	TC-TEL	GX24q-3	2x32	1500	8
DL-2042E-M	TC-TEL	GX24q-4	2x42	1500	8
DL-1013D	TC-DEL	GX24q-1	1x13	1500	8
DL-1018D	TC-DEL	GX24q-2	1x18	1500	8
DL-1026D	TC-DEL	GX24q-3	1x26	1500	8
DL-1032D	TC-TEL	GX24q-3	1x32	1500	8
DL-1042D	TC-TEL	GX24q-4	1x42	1500	8
DL-2013D	TC-DEL	GX24q-1	2x13	1500	8
DL-2018D	TC-DEL	GX24q-2	2x18	1500	8
DL-2026D	TC-DEL	GX24q-3	2x26	1500	8
DL-2032D	TC-TEL	GX24q-3	2x32	1500	8
DL-2042D	TC-TEL	GX24q-4	2x42	1500	8


Светильники под стандартные энергосберегающие лампы

Светильник	Цоколь	Кол-во патронов	Мах длина лампы (мм)	Мах ширина лампы (мм)	Высота светильника (мм)
DL- 10E14	E14	1	175	50	105
DL- 10E27	E27	1	175	50	105
DL- 20E14	E14	2	175	50	105
DL- 20E27	E27	2	175	50	105


ПРИНАДЛЕЖНОСТИ




ТУРБОРАСТЕР 50-020
Материал - поликарбонат.





РАССЕИВАТЕЛЬ ПРОЗРАЧНЫЙ 50-060
Материал – поликарбонат, IP44.



РАССЕИВАТЕЛЬ ОПАЛОВЫЙ 50-050
Материал – поликарбонат, IP44.



РАССЕИВАТЕЛЬ ПОЛУПРОЗРАЧНЫЙ 50-070
Материал – поликарбонат, IP44.



СТЕКЛО ПЕСКОСТРУЙНОЕ 50-0019