



Серия DL

Светильник Downlight встраиваемый одно- или двухламповый круглый диаметром 230 мм с горизонтальным источником света.

Отражатель и рамка из поликарбоната, коробка к блокам питания РР. Отражатель с алюминиевым напылением, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники можно дополнить рассеивателями из поликарбоната, увеличивающими степень защиты до IP44, решеткой-турбораст для ограничения слепящего эффекта, а также декоративным стеклом. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала.

Источник света – компактные люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26, 32, 42 Вт; энергосберегающие лампы E14, U27. Серийное производство — цвет: белый.

Серия DLC

Светильники DLC под компактные люминесцентные лампы. Это круглые светильники диаметром 260 мм с горизонтальным источником света.

Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала.

Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26 Вт; энергосберегающие лампы E14, E27. Серийное производство — цвет: белый, серебро.

Серия DLQ

Светильники DLQ под компактные люминесцентные лампы. Это квадратные светильники диаметром 270 мм с горизонтальным источником света.


Металлический корпус, алюминиевый отражатель, обеспечивающим высокий оптический КПД. Светильники монтируются в подвесные потолки, выполненные из любого строительного материала.

Источник света — люминесцентные лампы мощностью 13, 18, 26 Вт; энергосберегающие лампы E14. Серийное производство — цвет: белый, серебро.

Область применения:

- торговые залы
- административные здания
- офисные и общественные помещения

DLC — КРУГЛЫЙ



Светильник встраиваемый.
 Выпускается под одну или две лампы, комплектуется зеркальным отражателем.

Варианты исполнения:

- индуктивный пускорегулирующий аппарат, компенсированный /С
- электронный пускорегулирующий аппарат /Е
- электронный пускорегулирующий аппарат, регулируемый цифровой DALI/D

Светильник	Тип лампы	Цоколь	Мощность (Вт)	Масса (г)	Кол-во в упаковке
Светильник DLC-1013C	TC-D	G24d-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018C	TC-D	G24d-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026C	TC-D	G24d-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-2013C	TC-D	G24d-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018C	TC-D	G24d-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026C	TC-D	G24d-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-1013E	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018E	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026E	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-2013E	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018E	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026E	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1
Светильник DLC-1013D	TC-DEL	GX24q-1	1x13	2300	1
Светильник DLC-1018D	TC-DEL	GX24q-2	1x18	2300	1
Светильник DLC-1026D	TC-DEL	GX24q-3	1x26	2300	1
Светильник DLC-2013D	TC-DEL	GX24q-1	2x13	2300	1
Светильник DLC-2018D	TC-DEL	GX24q-2	2x18	2300	1
Светильник DLC-2026D	TC-DEL	GX24q-3	2x26	2300	1

Светильники под стандартные энергосберегающие лампы

Светильник	Цоколь	Кол-во патронов	Мах длина лампы (мм)	Мах ширина лампы (мм)	Высота светильника (мм)
DLC-20E14	E14	2	175	50	170
DLC-20E27	E27	2	175	50	170